

HMI AG PSQ12 12.1" fanless PC

HMI Agotec 
software & robotics division



Sistema:

- CPU: Intel Celeron quad core J1900 2.0 GHz;
- Grafica: Intel Gen7 Graphics DX 11;
- Tipo di memoria: 1 DDR3L sodimm 1600MHz (fino a 8GB);
- Audio: Realtek ALC888S HD Audio;
- Ethernet: 2x Realtek 8111G-CC gigabit ethernet.

Input / Output:

- Seriali: 3x RS-232, 1x RS-232/422/485;
- USB: 2 porte USB 3.0, 4 porte USB 2.0 (1 frontale);
- Audio: Jack audio, LINE OUT;
- Video: 1x VGA, 1x HDMI;
- Ethernet: 2x RJ45;
- Alimentazione: 24VDC / 110 – 230 VAC Cavo standard.

Specifiche generali:

- Dimensioni: 334x270x70 mm;
- Risoluzione: 800x600 pixel;
- Vtaggio in ingresso: 24 VDC | 110-230 VAC;
- Limite vtaggio in ingresso: 9 - 36 VDC | 90-264 VAC;
- Consumo: 19 W;
- Modulo Wi-Fi aggiuntivo [opzionale];
- Alimentazione esterna 110 – 230 VAC [opzionale].

SO Supportati:

- Windows 7 SP1 [32 / 64 bit];
- Windows 7 Embedded Standard [32 / 64 bit];
- Windows 8.1 Industry Pro [32/64 bit];
- Windows 10 Enterprise LTSC 2016 [32/64 bit];
- Linux (Ubuntu 14 o più recenti) e altre distro.

Sistema di teleassistenza personalizzato.